# MATERI AJAR 13 CRUD PHP & MySQL

### 1.1. Materi Pembelajaran

Editdah Hapus Data di PHP dan MySQL

### 1.2. Kemampuan Akhir Pembelajaran

Sub CPMK 11 : Mahasiswa mampu membuat web page untuk edit dan delete data

# 1.3. Materi Ajar

# Menghapus Data dari Tabel MySQL

Kita membutuhkan id untuk menentukan data yang akan dihapus. Karena itu, kita mengirimkan id melalui query string.

Contoh: <a href="http://localhost/pendaftaran-siswa/hapus.php?id=1">http://localhost/pendaftaran-siswa/hapus.php?id=1</a>

Query string-nya?id=1. Query string akan tersimpan dalam variabel **\$\_GET**.

silahkan buka file hapus.php dan isi dengan kode berikut:

```
<?php
include("config.php");
if( isset($_GET['id']) ){
    // ambil id dari query string
    $id = $_GET['id'];
    // buat query hapus
    $sql = "DELETE FROM calon_siswa WHERE id=$id";
    $query = mysqli_query($db, $sqL);
    if( $query ){
        header('Location: list-siswa.php');
    } else {
        die("gagal menghapus...");
    }
 else {
    die("akses dilarang...");
}
```



Ardiante - • ×								) X)
$\leftrightarrow$ $\Rightarrow$ G	$\leftarrow \rightarrow C \bigtriangleup$ () localhost/pendaftaran-siswa/list-siswa.php $\bigstar$				<b>\$</b> 0	17275	:	
Siswa yang sudah mendaftar [+] Tambah Baru								
No Nama	Alamat	Jenis Kelamin	Agama	Sekolah	Asal	Tindal	an	
1 Lia	Jl. Mangga No. 3, Mataram	perempuan	islam	SMPN 32 A	mpenan	Edit   Ha	apus	
Total: 1								

Sekarang coba klik link hapus, maka datanya akan langsung terhapus.

# Update Data di Tabel MySQL

Konsep update data hampir sama seperti menghapus. Pertama kita ambil id data yang akan di-edit. Setelah itu kita melakukan query untuk mengambil data dari database dan menampilkannya ke dalam form.

Setelah di-edit, selanjutnya melakukan query update untuk menyimpan perubahan.

silahkan buka file **form-edit.php** dan isi dengan kode berikut:





html
<html></html>
<head></head>
<pre><title>Formulir Edit Siswa   SMK Coding</title></pre>
<body></body>
<pre><header></header></pre>
<hr/>
<pre><form action="proses-edit.php" method="POST"></form></pre>
<pre><fieldset></fieldset></pre>
<input <br="" name="id" type="hidden" value="&lt;?php echo \$siswa['id'] ?&gt;"/> />
<pre></pre>
<pre><input <="" name="nama" placeholder="nama lengkap" pre="" type="text"/></pre>
value=" php echo \$siswa['nama'] ? " />
<pre></pre>
<pre><label for="alamat">Alamat: </label></pre>
<pre><textarea name="alamat"><?php echo \$siswa['alamat'] ?></textarea></pre>
<pre></pre>
<pre></pre>
<pre><lade1><input <="" name="jenis_kelamin" pre="" type="radio" value="laki-laki"  =""/></lade1></pre>
<pre></pre>
$\langle 2nhn echo ( \pm k =  neremnuan') \rangle$ "checked": "" $\langle 2nhn echo ( \pm k =  neremnuan') \rangle$
<pre><label for="agama">Agama: </label></pre>
<pre><?php \$agama = \$siswa['agama']; ?></pre>
<pre><select name="agama"></select></pre>
<pre><option ""<="" "selected":="" (\$agama="Islam" )="" <?php="" ?="" echo="" pre=""></option></pre>
<pre>?&gt;&gt;Islam</pre>
<pre><option ""<="" "selected":="" (\$agama="Kristen" )="" <?php="" ?="" echo="" pre=""></option></pre>
<pre>?&gt;&gt;Kristen</pre>
<pre><option ""<="" "selected":="" (\$agama="Hindu" )="" <?php="" ?="" echo="" pre=""></option></pre>
<pre>/&gt;&gt;Hindu // continue (Inter Control (</pre>
<pre>coption <rpnp (\$agama="Buana" )="" :<="" ecno="" r="" selectea="" td=""></rpnp></pre>
<pre>contion &lt;2nhn echo (\$agama 'Atheis') ? "selected": ""</pre>
P>>Atheis//ontion>
<label for="sekolah_asal">Sekolah Asal: </label>
<input <="" name="sekolah_asal" placeholder="nama sekolah" td="" type="text"/>
value=" php_echo_\$siswa['sekolah_asal'] ? " />
<





Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam kode tersebut.

Pertama kita mengubah data dari hasil query menjadi array dengan menggunakan fungsi **mysqli\_fetch\_assoc()**. data yang akan kita ambil adalah satu baris dan agar indeks array-nya menggunakan nama kolom.

Contoh hasilnya seperti ini:

Array	
<u>(</u> [id] => 1	
[nama] => Lia	
[alamat] => Jl. Mangga No. 3, Mataram	
[jenis_kelamin] => perempuan	
[agama] => Islam	
[sekolah_asal] => SMPN 32 Ampenan	

Kemudian data tersebut kita tampilkan untuk menjadi nilai default pada form. Selanjutnya membuat input id dengan tipe hidden untuk menyimpan id data yang akan di-update.

<input type="hidden" name="id" value="<?php echo \$siswa['id'] ?>" />

Untuk input radio dan select, kita menggunakan operator ternary agar bisa membuat atribut checked dan selected.

<pre><label for="jenis_kelamin">Jenis Kelamin: </label></pre>				
php <i \$jk = <i>\$siswa</i> ['jenis_kelamin']; ?>				
<label><input <?php<="" name="jenis_kelamin" td="" type="radio" value="laki-laki"/></label>				
echo (\$jk == 'laki-laki') ? "checked": "" ?>> Laki-laki				
<label><input <?php<="" name="jenis_kelamin" td="" type="radio" value="perempuan"/></label>				
echo (\$jk == 'perempuan') ? "checked": "" ?>> Perempuan				
<label for="agama">Agama: </label>				
php \$agama = \$siswa['agama']; ?				
<select name="agama"></select>				
<pre><option ""<="" "selected":="" (\$agama="Islam" )="" <?php="" ?="" echo="" pre=""></option></pre>				
<pre>?&gt;&gt;Islam</pre>				
<pre><option ""<="" "selected":="" (\$agama="Kristen" )="" <?php="" ?="" echo="" pre=""></option></pre>				
<pre>?&gt;&gt;Kristen</pre>				



<pre><option ""<="" "selected":="" (\$agama="Hindu" )="" <?php="" ?="" echo="" pre=""></option></pre>	
<pre>?&gt;&gt;Hindu</pre>	
<pre><option ""<="" "selected":="" (\$agama="Budha" )="" <?php="" ?="" echo="" pre=""></option></pre>	
<pre>?&gt;&gt;Budha</pre>	
<pre><option ""<="" "selected":="" (\$agama="Atheis" )="" <?php="" ?="" echo="" pre=""></option></pre>	
<pre>?&gt;&gt;Atheis</pre>	

Ketika kita lihat dari inspect elements...maka akan tampil seperti ini:

P Formulir Edit Siswa   SA ×								
← → C ☆ ③ localhost/pendaftaran-siswa/form-edit.ph	p?ld=1 ☆ ♥ ♪ ♥ ♥ 🔂 🔂 :							
Formulir Edit Siswa	Image: Console Sources       Image: Console Sources       Image: X <input name="id" type="hidden" value="1"/> _							
Nama: Lia Jl. Mangga No. 3, Alamat: Mataram Jenis Kelamin: O Laki-laki O Perempuan Agama: Islam V Sekolah Asal: SMPN 32 Ampenan	<pre>&gt;  <label for="jenis_kelamin">Jenis Kelamin: </label>  == \$0 <input name="jenis_kelamin" type="radio" value="laki-laki"/></pre>							
Simpan	<pre>     <li><label fur="agama">Agama: </label>         <li><label fur="agama">Agama: </label>         <li><label>         <li><label< li="">         <li><label< li="">         <li><label< li="">         <li><label< li="">         <li><label< li="">         <li>Styles EventListeners DOM Breakpoints Properties</li>         <li>Filter : hov .cls +</li> </label<></li></label<></li></label<></li></label<></li></label<></li></label></li></li></li></pre>							

Setelah itu, silahkan isi file **proses-edit.php** dengan kode berikut:





// kalau berhasil alihkan ke halaman list-siswa.php
<pre>header('Location: list-siswa.php');</pre>
} else {
// kalau gagal tampilkan pesan
die("Gagal menyimpan perubahan");
<u>}</u>
} else {
die("Akses dilarang");
?>

Silahkan simpan dan cobalah untuk mengedit data.

Pendaftaran Siswa Baru X								
$\leftarrow$ $\rightarrow$ C $\triangle$ (i) localhost/pendaftaran-siswa/list-siswa.php					php 🕜	18809	:	
Siswa yang sudah mendaftar [+] Tambah Baru							7	
No Nama	Alamat	Jenis Kelamin	Agama	Sekolah	Asal	Tind	akan	
1 Priscilia Yulia	ni Jl. Mangga No. 3, Mataram	perempuan	Islam	SMPN 32 A	mpena	n <u>Edit</u>	<u>Hapus</u>	
Total: 1								

